FABRICATION FRANÇAISE

# BORNE AUTOMATIQUE

## Modèle CYLINDRIQUE ACIER

**Diamètre 200 mm Hauteur 700 mm**

Épaisseur Acier 16 mm

**Borne conforme au décret du 18/09/2012**
**ABAQUE PMR**

Borne escamotable hydraulique

**ACIER HAUTE RESISTANCE - RAL au choix** du maître d'ouvrage *(*Ral 7016 en standard*)*
Livrée avec un caisson de coffrage, 10 ml de canalisation hydraulique, deux raccords hydrauliques type 'push/pull' équipés de clapets anti-fuites.

** Modèle présenté avec l'option couronne lumineuse + disque Inox*

## Les «Plus»

Conforme à la Norme NFP 98-310

- Borne la plus épaisse du marché en standard, offrant une grande résistance
- Système de guidage de la borne sans bague de frottement, (peinture de la borne préservée), pas de rayures occasionnées sur le fût de la borne par une bague de guidage
- Système hydraulique déporté garantissant la pérennité du matériel
- Maintenance réduite et peu coûteuse

## Caractéristiques

Elle est composée:

- d'une borne en acier d'épaisseur 16 mm, traitée anti-corrosion par grenaillage, métalisation au zinc 40µ et poudre époxy 40µ
- **d'un vérin hydraulique simple effet,** étanche, pouvant admettre une pression de 250 bars.
- d'un chassis en acier haute résistance, épaisseur 4 mm, équipé de guides pleins en acier de section 20 x 20 mm, l'ensemble traité anti-corrosion par cataphorèse.
- d'un caisson de coffrage galvanisé à chaud, épaisseur 2 mm, muni de renforts extérieurs augmentant sa rigidité, de dimensions 30 x 30 x 69 cm.
- d'un couvercle plat , de dimensions 31 X 31 x 2 cm d'épaisseur, réalisé en acier, peint au RAL de la borne (RAL au choix), équipé d'un joint néoprène.
- d'un bandeau rétroréfléchissant classe 2 intégré dans un usinage à l'abris des frottements
- **Le liquide hydraulique biodégradable** utilisé garantit une faible variation de viscosité pour des températures situées entre -30°C et +50°C

**Temps de montée / descente d'une borne : 2 à 3 secondes.**
**Borne à associer à un module technique déporté selon le nombre de bornes à motoriser.**

## Options

- Couvercle pour rue en pente, acier ou inox
- Couvercle inox brossé, aspect lisse
- Disque Inox Ep 20 mm sur tête de borne

- Intégration d'une couronne lumineuse à leds. Coloris au choix bleu, vert ou rouge
- Visserie anti-vandalisme

BORNE AUTOMATIQUE HYDRAULIQUE BORNE AUTOMATIQUE HYDRAULIQUE BORNE AUTOMATIQUE HYDRAULIQUE

Siège Social: Z.I. de l'Aspre - 20, avenue de L'Aspre - 30150 ROQUEMAURE - Tel. : +33 (0)4 66 33 25 70 - Fax : +33 (0)4 66 33 25 71

Propriété intellectuelle d'AMCO– Ne peut être copié – Spécifications non contractuelles – Modifications possibles sans préavis – La plupart des modèles présentés sont des modèles déposés- janvier 2013

FP-BOACYLACIER 200 700 (2013-01-FR)