FABRICATION FRANÇAISE

BORNE AUTOMATIQUE

Modèle CYLINDRIQUE INOX

Diamètre 200 mm Hauteur 700 mm

Épaisseur acier16 mm + chemisage INOX 304L ep 2 mm

Borne conforme au décret du 18/09/2012
ABAQUE PMR

*Modèle présenté avec l'option couvercle Inox et la couronne lumineuse

Borne escamotable hydraulique

INOX brossé GR220 - Haute Résistance -
Livrée avec un caisson de coffrage, 10 ml de canalisation hydraulique, deux raccords hydrauliques type 'push/pull' équipés de clapets anti-fuites.

Les «Plus»

Conforme à la Norme NFP 98-310

- Borne la plus épaisse du marché en standard, offrant une grande résistance
- Système de guidage de la borne sans bague de frottement (chemisage inox de la borne préservée), pas de rayures occasionnées sur le fût de la borne par une bague de guidage
- Système hydraulique déporté garantissant la pérennité du matériel
- Maintenance réduite et peu coûteuse

Caractéristiques

Elle est composée:

- d'une borne en acier d'épaisseur 16 mm, **chemisée avec un cylindre en inox de 2 mm d'épaisseur,** finition en brossé GR220
- d'un vérin hydraulique simple effet, étanche, pouvant admettre une pression de 250 bars.
- d'un chassis en acier haute résistance, épaisseur 4 mm, équipé de guides pleins en acier de section 20 x 20 mm, l'ensemble traité anti-corrosion par cataphorèse.
- d'un caisson de coffrage galvanisé à chaud, épaisseur 2 mm, muni de renforts extérieurs augmentant sa rigidité, de dimensions 30 x 30 x 99 cm.
- d'un couvercle plat ,de dimensions 31 X 31 x 2 cm d'épaisseur, réalisé en acier, à peindre (RAL au choix), équipé d'un joint néoprène.
- d'un bandeau rétroréfléchissant classe 2, larg 30 mm
- Le liquide hydraulique biodégradable utilisé garantit une faible variation de viscosité pour des températures situées entre -30°C et +50°C

Temps de montée / descente d'une borne : 2 à 3 secondes.
Borne à associer à un module technique déporté selon le nombre de bornes à motoriser.

Options

- Couvercle pour rue en pente, acier ou inox
- Borne sécable en cas de choc véhicule
- Couvercle inox brossé, aspect lisse
- Visserie anti-vandalisme

- Intégration d'une couronne lumineuse à leds. Coloris au choix bleu, vert ou rouge)
- Chemisage INOX 316 L

BORNE AUTOMATIQUE HYDRAULIQUE BORNE AUTOMATIQUE HYDRAULIQUE BORNE AUTOMATIQUE HYDRAULIQUE BORNE AUTOMATIQUE HYDRAULIQUE

Siège Social: Z.I. de l'Aspre - 20, avenue de L'Aspre - 30150 ROQUEMAURE - Tel. : +33 (0)4 66 33 25 70 - Fax : +33 (0)4 66 33 25 71

Propriété intellectuelle d'AMCO– Ne peut être copié – Spécifications non contractuelles – Modifications possibles sans préavis – La plupart des modèles présentés sont des modèles déposés- janvier 2013

FP-BOACYLINOX 200 700 (2013-01-FR)