FABRICATION FRANÇAISE

POTELET DE SIGNALISATION MODULABLE

pour Contrôle d'Accès par Bornes Automatiques Hydrauliques

Description

Les équipements de signalisation sont un complément essentiel et recommandé pour votre installation en contrôle d'accès, équipés d'une armoire.En effet, ils permettent de visualiser et de signaler la position des bornes (en position haute ou en position basse) et sont nécessaires à la sécurité des utilisateurs..

Caractéristiques

- Pied de potelet constitué d'un tube en acier de 4,5 mm d'épaisseur
- Pièces adaptables permettant la réalisation d'un potelet correspondant à votre choix
- Orientation possible de chaque module pour une meilleure visibilité
- Dimensions Ø 170 mm, hauteur variable selon modules choisis
- Traitement anti-corrosion par métallisation au zinc 40 µ et poudre Epoxy 30 à 40 µ.
- RAL 7016 en standard, autres RAL et teintes Akzo-Nobel en option.

← Module supérieur avec feux rouge/orange clignotant

← Module intermédiaire avec feux rouge/orange clignotant

← Module intermédiaire avec bouton et interphone

Potelet module simple avec feux rouge/orange clignotant

Potelet module simple feux avec module pièce intermédaire support d'équipement (interphone)

Module supérieur avec feux rouge/orange clignotant en retrait ↓

Choisissez votre teinte RAL

SIGNALISATION - SIGNALISATION - SIGNALISATION - SIGNALISATION - SIGNALISATION - SIGNALISATION

Siège Social: Z.I. de l'Aspre - 20, avenue de L'Aspre - 30150 ROQUEMAURE - Tel. : +33 (0)4 66 33 25 70 - Fax : +33 (0)4 66 33 25 71

Propriété intellectuelle d'AMCO– Ne peut être copié – Spécifications non contractuelles – Modifications possibles sans préavis – La plupart des modèles présentés sont des modèles déposés- octobre 2012

FABRICATION FRANÇAISE

POTELET DE SIGNALISATION MODULABLE ...(suite)

pour Contrôle d'Accès par Bornes Automatiques Hydrauliques

Variante - Organes de commande à intégrer

Potelet feux, version inox

- Pied de potelet constitué d'un tube en acier inoxydable de 3 mm d'épaisseur
- Pièces adaptables et orientables permettant la réalisation d'un potelet correspondant à votre choix
- Dimensions Ø 170 mm, hauteur variable selon modules choisis
- Ci-dessous, localisation de l'accès «pompiers» en pied de potelet ↓

Système de sécurité «pompiers» (permet l'ouverture de l'accès en cas d'urgence)

Digicode

Interphone

lecteur de badge

Réalisations spécifiques

Potelet simple avec interphone à platine à défilement

Potelet Inox inox avec lecteur de badge

Potelet d'appel PMR

SIGNALISATION - SIGNALISATION - SIGNALISATION - SIGNALISATION - SIGNALISATION - SIGNALISATION

Siège Social: Z.I. de l'Aspre - 20, avenue de L'Aspre - 30150 ROQUEMAURE - Tel. : +33 (0)4 66 33 25 70 - Fax : +33 (0)4 66 33 25 71

Propriété intellectuelle d'AMCO– Ne peut être copié – Spécifications non contractuelles – Modifications possibles sans préavis – La plupart des modèles présentés sont des modèles déposés- octobre 2012