FABRICATION FRANÇAISE

MODULE TECHNIQUE
de gestion S1
pour pilotage 1 à 2 bornes (sans boucles)



Descriptif

Dédié à la sécurisation de sites sensibles, le module technique S1 n'offre pas d'éléments vandalisables (feux, boucles de détection...)

Dimensionné selon le nombre de bornes à piloter, le module sera raccordé à une alimentation électrique 230 Volts (P+N+T) protégée par un disjoncteur différentiel 30 mA

Module à intégrer dans un mobilier de voirie type 'armoire S1', 'totem SF', local technique ou fosse.



Armoire S1

Caractéristiques

Il est composé :

- d'une platine de gestion de dimensions 300 x 300 x 200 mm fonctionnant par impulsion et pilotant une centrale hydraulique dont le modèle est adapté au nombre de bornes à commander.
- d'un module technique simplifié qui fonctionne sans boucle et sans feux
- d'une centrale hydraulique industrielle 230 V à moteur immergé dans l'huile, d'une puissance de 550 à 1100 watts (suivant le modèle), équipée d'une pompe (pression maximum 250 bars), d'un clapet anti retour, d'un limiteur de pression et d'un réservoir hydraulique d'une capacité pouvant varier de 5 à 11 litres (suivant le modèle), raccordée au vérin par une canalisation hydraulique armée (éclatement à 650 bars de pression)
- d'huile BIO
- Cycle de fonctionnement unique :
  - une impulsion = descente de la (des) borne(s)
  - une nouvelle impulsion = remontée de la (des) borne(s)

Attention! Commande de la (des) borne(s) sous la responsabilité de l'utilisateur

Exemples de réalisations

Siège Social: Z.I. de l'Aspre - 20, avenue de L'Aspre - 30150 ROQUEMAURE - Tel. : +33 (0)4 66 33 25 70 - Fax : +33 (0)4 66 33 25 71

Propriété intellectuelle d'AMCO– Ne peut être copié – Spécifications non contractuelles – Modifications possibles sans préavis – La plupart des modèles présentés sont des modèles déposés- octobre 2012