FABRICATION FRANÇAISE

# MODULE TECHNIQUE
## de gestion TY2
### pour pilotage 3 à 4 bornes (avec boucles)

1

## Descriptif

Dimensionné selon le nombre de bornes à piloter, le module sera raccordé à une alimentation électrique 230 Volts (P+N+T) protégée par un disjoncteur différentiel 30 mA

Livré en standard dans son coffret pour intégration en armoire technique, en local ou en fosse 1
Livré en standard sur platine pour intégration en totem technique 2

2

Pompe hydraulique industrielle
Pour usage intensif, jusqu'à 15.000 manœuvres / jour
Fonctionnement silencieux

1

1

Boucles et détecteur

- **Module à intégrer dans un mobilier de voirie type 'armoire technique', 'totem', local technique ou fosse.**

## Caractéristiques

Il est composé :

- d'une platine de gestion pilotée par un automate **SIEMENS** permettant une programmation personnalisée et évolutive, composée d'éléments indépendants les uns des autres ;
- de deux boucles de détection magnétique raccordées à un détecteur de boucle Bi canal 12/24 V, gestion par microprocesseur ; logique de détection directionnelle, plage d'accord automatique, décalage de fréquence à 4 positions par boucle, réglage de la sensibilité à 4 seuils par boucle, leds de présence tension et présence boucle, conforme à la norme CEI 801.4 sur les perturbations électromagnétiques ;
- d 'une centrale hydraulique industrielle 230 V à moteur immergé dans l'huile (huile BIO) , d'une puissance de 1100 watts (suivant le modèle), équipée d'une pompe (pression maximum 250 bars), d'un clapet anti retour, d'un limiteur de pression et d'un réservoir hydraulique d'une capacité de 7 litres et raccordée au vérin par une canalisation hydraulique armée double tresse (éclatement à 650 bars de pression)
- Des borniers de raccordements et protections électriques indépendantes nécessaires aux raccordements des divers périphériques et organes de commandes.
- D'une commande de descente forcée de la borne

## Les options

- Électrovanne NF
- Programme de fonctionnement personnalisé
- Compteur de passage
- Limiteur de pression à débit réglable
- Kit sortie libre comprenant une boucle et un détecteur supplémentaire

Siège Social: Z.I. de l'Aspre - 20, avenue de L'Aspre - 30150 ROQUEMAURE - Tel. : +33 (0)4 66 33 25 70 - Fax : +33 (0)4 66 33 25 71

Propriété intellectuelle d'AMCO– Ne peut être copié – Spécifications non contractuelles – Modifications possibles sans préavis – La plupart des modèles présentés sont des modèles déposés- octobre 2012