FABRICATION FRANÇAISE

BORNE SEMI-AUTOMATIQUE

Modèle CYLINDRE en ACIER

Diamètre 200 mm Hauteur 700 mm

Épaisseur 4 mm

Borne conforme à l'arrêté du 18.09.2012 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics

Borne escamotable mécanique semi-automatique

ACIER - RAL au choix du maître d'ouvrage (RAL 7016 en standard), **tête plate en standard**

Livrée avec un caisson de coffrage, et une clé de manœuvre

Conforme à la Norme NFP 98-310

Les «Plus»

- Système de guidage de la borne sans bague de frottement, pas de rayures occasionnées sur le fût de la borne par une bague de guidage.
- Serrure sous le niveau du sol à l'abris des percussions
- Facilité de manipulation pour la descente grâce à une serrure double étage
- Verrouillage automatique en position haute et en position basse
- Remontée assistée par ressort à gaz
- Maintenance réduite et peu coûteuse

Caractéristiques

- Tête de borne en acier haute résistance ep 4 mm, avec bandeau rétroréfléchissant classe 2, larg 30 mm
- Traitement anti-corrosion par grenaillage, métallisation zinc 40 µ et poudre Epoxy 30 à 40 µ
- Châssis en acier haute résistance de 4 mm d'épaisseur, traité anti-corrosion par cataphorèse
- Caisson de coffrage en acier galvanisé à chaud de 2 mm d'épaisseur, de dimensions 30 x 30 x 99 cm
- Couvercle plat avec motif de décoration réalisé en fonte d'aluminium, de dimensions 31 x 31 cm sur 1 cm d'épaisseur et équipé d'un joint brosse interchangeable.
- Coulisseaux en Teflon® solidaires de la borne, réalisés en PEHD 1000, de dimensions 15 x 5 cm sur 4 cm d'épaisseur, ils sont solidement fixés au moyen de vis M10.
- Ressort à gaz industriel de puissance adaptée.
- Colonne de maintien traitée anti-corrosion par cataphorèse. Serrure anti-blocage traitée anti-corrosion, équipée en standard d'une tête ▲pompiers de 11 mm (autres têtes disponibles).
- Guides pleins en acier haute résistance, de section carrée de dimensions 20 x 20 mm, traités anti-corrosion par cataphorèse et sont fixés au châssis.

Pour les applications demandant un escamotage prolongé ou passage des véhicules sur les bornes nous vous recommandons l'utilisation de bornes manuelles (sans ressort à gaz)

Options

- Choix de couvercle: aluminium, acier peint, tôle larmée ou spécial «rue en pente»
- Clef de manœuvre service (ovoïde ou demi-lune)
- Visserie anti-vandalisme
- Clef prisonnière (empreinte ▲11 mm, ovoïde ou demi-lune)

BORNE MECANIQUE SEMI-AUTOMATIQUE - BORNE MECANIQUE SEMI-AUTOMATIQUE - BORNE MECANIQUE SEMI AUTOMATIQUE

Siège Social: Z.I. de l'Aspre - 20, avenue de L'Aspre - 30150 ROQUEMAURE - Tel. : +33 (0)4 66 33 25 70 - Fax : +33 (0)4 66 33 25 71

Propriété intellectuelle d'AMCO– Ne peut être copié – Spécifications non contractuelles – Modifications possibles sans préavis – La plupart des modèles présentés sont des modèles déposés- mars 2013

FP-BSACYLACIER 200 700 (2013 03-FR)